

# ProjLib 工具集

## 使用指南

许锦文

ProjLib@outlook.com

2021 年 7 月, 北京

### 摘要

ProjLib 工具集之设计目的为简化  $\text{\LaTeX}$  文档撰写前的准备工作。只需要加载 ProjLib, 多语言设置就已准备就绪, 定理类环境已被设置好可供直接使用, 并且引入了一系列辅助功能。

## 目录

开始之前	1	4 具体组件	5
1 简介	1	4.1 PJLamssim: 以 $\mathcal{AMS}$ 方式写作	5
2 使用示例	2	4.2 PJLauthor: 增强的作者信息块	5
2.1 如何加载	2	4.3 PJLdate: 智能日期处理	5
2.2 一篇完整的文档示例	2	4.4 PJLdraft: 未完成标记	5
2.2.1 初始化部分	3	4.5 PJLlang: 多语言支持	6
2.2.2 设定语言	3	4.6 PJLlogo: ProjLib 图标	7
2.2.3 标题与作者信息	3	4.7 PJLmath: 数学符号与捷径	7
2.2.4 未完成标记	4	4.8 PJLpaper: 纸张设置	8
2.2.5 定理类环境	4	4.9 PJLthm: 带有智能引用与多语言支持的 定理类环境	8
3 主宏包的选项	4	5 目前存在的问题	10

## 开始之前

为了使用这套工具集, 你需要:

- 安装一个尽可能新版本的 TeX Live 或 MikTeX 套装, 并确保 projlib 被正确安装在你的  $\text{\TeX}$  封装中。
- 熟悉  $\text{\LaTeX}$  的基本使用方式, 并且知道如何用 pdf $\text{\LaTeX}$ 、Xe $\text{\LaTeX}$  或 Lua $\text{\LaTeX}$  编译你的文档。

## 1 简介

ProjLib 这一名称可以看成是英文 Project Library (项目库) 或法文 Projet Libre (自由项目) 的缩写 (作者更喜欢法文的全称)。其主要目的是提供多语言支持和带有智能引用的定理类环境。除此之外, 还附加了一些额外功能, 如支持作者附加信息、未完成标记、数学符号与捷径等。

ProjLib 工具箱由主宏包 ProjLib 以及一系列由 “PJL” 缩写开头的内部组件构成。你可以通过下一节的使用实例来了解它的使用方式。

## 2 使用示例

### 2.1 如何加载

加载 ProjLib 工具箱十分容易，只需要在导言部分加入这一行即可：

---

```
\usepackage{ProjLib}
```

---

#### 注意事项

由于其内部使用了 cleveref，ProjLib 需要放在 varioref、hyperref 的后面。

### 2.2 一篇完整的文档示例

首先来看一段完整的示例。

---

```
1 \documentclass{article}
2 \usepackage[a4paper,margin=.75in]{geometry}
3 \usepackage[hidelinks]{hyperref}
4 \usepackage[palatino]{ProjLib} % Load the toolkit and use font Palatino
5
6 \UseLanguage{French} % Use French from here
7
8 \begin{document}
9
10 \title{<title>}
11 \author{<author>}
12 \date{\PLdate{2022-04-01}}
13
14 \maketitle
15
16 \begin{abstract}
17   <abstract text> \dnf<some hint>
18 \end{abstract}
19
20 \section{Un théorème}
21
22 \begin{theorem}\label{thm:abc}
23   Ceci est un théorème.
24 \end{theorem}
25
26 Référence du théorème: \cref{thm:abc} % It is recommended to use clever reference
27
28 \end{document}
```

---

如果你觉得这个例子有些复杂，不要担心。现在我们来一点点地观察这个例子。

### 2.2.1 初始化部分

---

```
\documentclass{article}
\usepackage[a4paper,margin=.75in]{geometry}
\usepackage[hidelinks]{hyperref}
\usepackage[palatino]{ProjLib}
```

---

在标准文档类中，通常只需简要设置页面尺寸、超链接，再载入 ProjLib，即可直接开始写作。这里使用了 ProjLib 的 palatino 字体选项。关于 ProjLib 的所有可用选项，可以参阅下一节。

当然，你也可以使用 amsart 文档类，设置是相同的。

### 2.2.2 设定语言

---

```
\UseLanguage{French}
```

---

这一行表明文档中将使用法语（如果你的文章中只出现英语，那么可以不需要设定语言）。你也可以在文章中间用同样的方式再次切换语言。支持的语言包括简体中文、繁体中文、日文、英语、法语、德语、西班牙语、葡萄牙语、巴西葡萄牙语、俄语<sup>1</sup>。

对于这一命令的详细说明以及更多相关命令，可以参考后面关于多语言支持的小节。

### 2.2.3 标题与作者信息

---

```
\title{\<title>}
\author{\<author>}
\date{\PLdate{2022-04-01}}
```

---

这一部分是标题和作者信息块。这个例子中给出的是最基本的形式，事实上你还可以这样写：

---

```
\author{\<author 1>}
\address{\<address 1>}
\email{\<email 1>}
\author{\<author 2>}
\address{\<address 2>}
\email{\<email 2>}
...
```

---

另外，如果开启  $\mathcal{A}\mathcal{M}\mathcal{S}$  风格<sup>2</sup>，那么文章中还可以采用  $\mathcal{A}\mathcal{M}\mathcal{S}$  文档类的写法（此时原始的写法也是成立的）。为此，引入 ProjLib 时应该加入 amsfashion 选项：

---

```
\usepackage[amsfashion,palatino]{ProjLib}
```

---

而相应地，你也就可以使用这些命令：

---

```
\dedicatory{\<dedicatory>}
\subjclass{*****}
\keywords{\<keywords>}
```

---

<sup>1</sup>不过，你需要自行引入相应语言的支持与字体。例如，对于中文，你可能需要载入 ctex 宏包并设置字体。作为补充，你可以尝试作者的 einfont 或 lebhart 文档类，其中相应的设置都已经完成了，详细资料可以通过 texdoc minimalist 或 texdoc colorist 获知。

<sup>2</sup>这是由 PJLamssim 模块实现的。由于这一模块修改了 L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X 的一些内部指令，有可能与一些宏包或文档类发生冲突，因此没有默认启用。

另外, 这种情况下, 也可以允许摘要出现在 `\maketitle` 的前面, 如同在  $\mathcal{M}\mathcal{S}$  文档类中所要求的那样:

---

```
\begin{abstract}
  <abstract text>
\end{abstract}
\maketitle
```

---

#### 2.2.4 未完成标记

---

```
\dnf<<some hint>>
```

---

当你有一些地方尚未完成的时候, 可以用这条指令标记出来, 它在草稿阶段格外有用。

#### 2.2.5 定理类环境

---

```
\begin{theorem}\label{thm:abc}
  Ceci est un théorème.
\end{theorem}
Référence du théorème: \cref{thm:abc}
```

---

常见的定理类环境可以直接使用。在引用的时候, 建议采用智能引用 `\cref{<label>}`——这样就不必每次都写上相应环境的名称了。

### 3 主宏包的选项

ProjLib 提供下列选项以供选择:

- `draft` 或 `fast`
  - 快速模式。功能会适当缩减, 但能够提高编译速度, 建议在撰写阶段使用。
- `palatino`、`times`、`garamond`、`biolinum` | `useosf`
  - 字体选项。顾名思义, 会加载相应名称的字体。
  - `useosf` 选项用来启用“旧式”数字。
- `nothms`、`nothmnum`、`regionalref`
  - 来自 `PJLthm` 的选项, 详细信息请参阅有关这一宏包的小节。
- `amsfashion`
  - 允许  $\mathcal{M}\mathcal{S}$  文档类的写法。与 `amssim` 选项相同。
- `author`、`amssim`
  - 加载 `PJLauthor` 或 `PJLamssim`。关于其详细功能, 请参阅有关相关宏包的小节。

另外, 还有一些组件的参数可以作为文档类的全局参数传递, 例如 `EN/english/English`、`CN/chinese/Chinese` 等语言选项 (来自 `PJLlang`), `paperstyle` 和 `preview` 等纸张选项 (来自 `PJLpaper`)。详细信息可以参阅对应的小节。

## 4 具体组件

### 4.1 PJLAMSSIM: 以 $\mathcal{AMS}$ 方式写作

PJLamssim 用于模拟 `amsart` 文档类的部分功能, 包括:

- `\address`、`\curraddr`、`\email`、`\dedicatory` 命令 (前三者由 PJLauthor 提供)
- `\keywords` 命令
- `\subjclass` 命令
- `\thanks` 可以写在 `\author` 之外
- `abstract` 环境可以放在 `\maketitle` 的前面

这些功能只在标准文档类中启用。在  $\mathcal{AMS}$  文档类中, PJLamssim 不会起到任何效果。

### 4.2 PJLAUTHOR: 增强的作者信息块

PJLauthor 提供了 `\address`、`\curraddr`、`\email` 命令, 并且允许输入多组用户信息。标准的输入方式是这样的:

---

```
\author{\author 1}
\address{\address 1}
\email{\email 1}
\author{\author 2}
\address{\address 2}
\email{\email 2}
...
```

---

其中 `\address`、`\curraddr`、`\email` 的相互顺序是不重要的。

### 4.3 PJLDATE: 智能日期处理

PJLdate 提供了 `\PLdate{yyyy-mm-dd}` (或 `\PJLdate{yyyy-mm-dd}`) 命令, 以将 `{yyyy-mm-dd}` 转换为当前语言的日期格式显示。例如, 在当前的中文语境下, `\PLdate{2022-04-01}` 会被显示为“2022 年 4 月 1 日”, 而在英文语境下则会被显示为“April 1, 2022”。

关于如何选定语言, 请参阅关于 PJLlang 的小节。

### 4.4 PJLDRAFT: 未完成标记

PJLdraft 提供了下列命令:

- `\dnf` 或 `\dnf<...>`。效果为: 这里尚未完成 #1 或 这里尚未完成 #2: ...。  
其提示文字与当前语言相对应, 例如, 在法语模式下将会显示为 Pas encore fini #3。
- `\needgraph` 或 `\needgraph<...>`。效果为:

这里需要一张图片 #1

或

这里需要一张图片 #2: ...

其提示文字与当前语言相对应, 例如, 在法语模式下将会显示为

Il manque une image ici #3

关于如何选定语言, 请参阅关于 PJLlang 的小节。

## 4.5 PJLLANG: 多语言支持

PJLlang 提供了多语言支持, 包括简体中文、繁体中文、英文、法文、德文、日文、俄文 (其中中文、日文、俄文需要相应的  $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$  引擎与字体支持)。

PJLlang 提供语言选项, 这些选项的名称有三种, 分别是缩写 (如 EN)、小写 (如 english)、首字母大写 (如 English)。具体的选项名称可以参见下文的  $\langle\text{language name}\rangle$ 。其中, 第一个指定的语言  $\langle\text{first language}\rangle$  会被作为默认语言, 相当于在文档开头指定  $\backslash\text{UseLanguage}\{\langle\text{first language}\rangle\}$ 。

### 提示

为了提高编译速度, 建议使用语言选项, 并将其作为全局参数传递。这样, 只会对指定语言进行设置, 节省了  $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$  内存, 从而能显著提高编译速度。

在文档中, 可以通过下列命令来选定语言:

- $\backslash\text{UseLanguage}\{\langle\text{language name}\rangle\}$ , 用于指定语言, 在其后将使用对应的语言设定。
  - 既可以用于导言部分, 也可以用于正文部分。在不指定语言时, 默认选定 “English”。
- $\backslash\text{UseOtherLanguage}\{\langle\text{language name}\rangle\}\{\langle\text{content}\rangle\}$ , 用指定的语言的设定排版  $\langle\text{content}\rangle$ 。
  - 相比较  $\backslash\text{UseLanguage}$ , 它不会对行距进行修改, 因此中西文字混排时能够保持行距稳定。

$\langle\text{language name}\rangle$  有下列选择 (不区分大小写, 如 French 或 french 均可):

- 简体中文: CN、Chinese、SChinese 或 SimplifiedChinese
- 繁体中文: TC、TChinese 或 TraditionalChinese
- 英语: EN 或 English
- 法语: FR 或 French
- 德语: DE、German 或 ngerman
- 意大利语: IT 或 Italian
- 葡萄牙语: PT 或 Portuguese
- 巴西葡萄牙语: BR 或 Brazilian
- 西班牙语: ES 或 Spanish
- 日语: JP 或 Japanese
- 俄语: RU 或 Russian

另外, 还可以通过下面的方式来填加相应语言的设置:

- $\backslash\text{AddLanguageSetting}\{\langle\text{settings}\rangle\}$ 
  - 向所有支持的语言增加设置  $\langle\text{settings}\rangle$ 。
- $\backslash\text{AddLanguageSetting}(\langle\text{language name}\rangle)\{\langle\text{settings}\rangle\}$ 
  - 向指定的语言  $\langle\text{language name}\rangle$  增加设置  $\langle\text{settings}\rangle$ 。

例如,  $\backslash\text{AddLanguageSetting}(\text{German})\{\backslash\text{color}\{\text{orange}\}\}$  可以让所有德语以橙色显示 (当然, 还需要再加上  $\backslash\text{AddLanguageSetting}\{\backslash\text{color}\{\text{black}\}\}$  来修正其他语言的颜色)。

## 4.6 PJLLogo: ProjLib 图标

PJLlogo 提供了 `\ProjLib` 命令用于绘制 Logo，效果为：ProjLib。它与普通的文字指令效果类似，可以用于不同的字号：

<code>\tiny:</code>	ProjLib
<code>\scriptsize:</code>	ProjLib
<code>\footnotesize:</code>	ProjLib
<code>\normalsize:</code>	ProjLib
<code>\large:</code>	ProjLib
<code>\Large:</code>	ProjLib
<code>\LARGE:</code>	ProjLib
<code>\huge:</code>	ProjLib
<code>\Huge:</code>	ProjLib

## 4.7 PJLmath: 数学符号与捷径

PJLmath 提供下列捷径：

- i) `\mathfrak{.}`  $\rightarrow$  `\mf.` 或 `\frak.`。例如，`\mfA` (或 `\mf{A}`) 与 `\mathfrak{A}` 效果相同。这对大写、小写字母都有效：

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z  
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

- ii) `\mathbb{.}`  $\rightarrow$  `\bb.`。这只针对大写字母或数字 1。

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 1

对于常见的代数结构有这些特殊命令：`\N`, `\Z`, `\Q`, `\R`, `\C`, `\F`, `\A`。

N Z Q R C F A

- iii) `\mathcal{.}`  $\rightarrow$  `\mc.` 或 `\cal.`。这只针对大写字母。

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

- iv) `\mathscr{.}`  $\rightarrow$  `\ms.` 或 `\scr.`。这只针对大写字母。

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

另外，PJLmath 还提供了一些  $\text{\LaTeX}$  中未自带的符号。

<code>\abs</code>	<code>\abs{a}</code> $\rightarrow$ $ a $	绝对值符号
<code>\norm</code>	<code>\norm{a}</code> $\rightarrow$ $\ a\ $	范数符号
<code>\injection</code>	<code>\injection</code> $\rightarrow$ $\hookrightarrow$	表示单射的箭头符号
<code>\surjection</code>	<code>\surjection</code> $\rightarrow$ $\twoheadrightarrow$	表示满射的箭头符号

<code>\bijection</code>	<code>\bijection \rightarrow \rightsquigarrow</code>	表示双射的箭头符号
<code>\legendre</code>	<code>\legendre{a}{p} \rightarrow \left(\frac{a}{p}\right)</code>	Legendre 符号
	<code>\legendre[z]{a}{p} \rightarrow \left(\frac{a}{p}\right)_z</code>	

## 4.8 PJLPAPER: 纸张设置

PJLpaper 主要用于调节纸张颜色。它支持下列选项:

- `paperstyle = \langle paper style name \rangle`
  - 设定纸张色彩样式。`\langle paper style name \rangle` 可供选择的选项有: `yellow`、`dark` 与 `nord`。
- `yellowpaper`、`darkpaper`、`nordpaper`
  - 设定纸张色彩样式。效果与相应名称的 `paperstyle` 相同。
- `preview`
  - 预览模式, 将会把 pdf 文件的白边去掉以方便阅读。

为了使用的方便, 建议把这些选项作为文档类的全局参数, 这样对于文档的纸张设定一目了然。

## 4.9 PJLTHM: 带有智能引用与多语言支持的定理类环境

PJLthm 提供定理类环境的设置。它支持下列选项:

- `nothms`
  - 不设定定理类环境。如果你希望使用自己的定理样式, 可以使用这一选项。
- `nothmnum`
  - 使定理类环境均不编号。
- `regionalref`
  - 在智能引用时, 定理类环境的名称随当前语言而变化 (默认情况下, 引用时会始终采用定理类环境所处语境下的名称; 例如, 在英文语境中书写的定理, 即使稍后在中文语境下引用时, 仍将显示为 Theorem)。在 `fast` 模式下, 这一选项默认启用。

预设的定理类环境包括: `assumption`、`axiom`、`conjecture`、`convention`、`corollary`、`definition`、`definition-proposition`、`definition-theorem`、`example`、`exercise`、`fact`、`hypothesis`、`lemma`、`notation`、`observation`、`problem`、`property`、`proposition`、`question`、`remark`、`theorem`, 以及相应带有星号 \* 的无编号版本。它们在显示时会依据当前语言而变化, 例如在中文语境下 `theorem` 会显示为“定理”, 而在英文语境下则会显示为“Theorem”。关于如何选定语言, 请参阅关于 PJLlang 的小节。

### 提示

在引用定理类环境时, 建议使用智能引用 `\cref{\langle label \rangle}`。这样就不必每次都写上相应环境的名称了。

若需要定义新的定理类环境, 首先要定义这个环境在所用语言下的名称:

- `\NameTheorem[\langle language name \rangle]{\langle name of environment \rangle}{\langle name string \rangle}`

其中, `\langle language name \rangle` 可参阅关于 PJLlang 的小节。当不指定 `\langle language name \rangle` 时, 则会将该名称设置为所有支持语言下的名称。另外, 带星号与不带星号的同名环境共用一个名称, 因此 `\NameTheorem{envname*}{...}` 与 `\NameTheorem{envname}{...}` 效果相同。



然后用下面五种方式之一定义这一环境：

- `\CreateTheorem*{<name of environment>}`
  - 定义不编号的环境 `<name of environment>`
- `\CreateTheorem{<name of environment>}`
  - 定义编号环境 `<name of environment>`，按顺序编号
- `\CreateTheorem{<name of environment>}[<numbered like>]`
  - 定义编号环境 `<name of environment>`，与 `<numbered like>` 计数器共用编号
- `\CreateTheorem{<name of environment>}<numbered within>`
  - 定义编号环境 `<name of environment>`，在 `<numbered within>` 计数器内编号
- `\CreateTheorem{<name of environment>}(<existed environment>)`  
`\CreateTheorem*{<name of environment>}(<existed environment>)`
  - 将 `<name of environment>` 与 `<existed environment>` 或 `<existed environment>*` 等同。
  - 这种方式通常在两种情况下比较有用：
    1. 希望定义更简洁的名称。例如，使用 `\CreateTheorem{thm}(theorem)`，便可以直接用名称 `thm` 来撰写定理。
    2. 希望去除某些环境的编号。例如，使用 `\CreateTheorem{remark}(remark*)`，便可以去除 `remark` 环境的编号。

#### 提示

其内部使用了 `amsthm`，因此传统的 `theoremstyle` 对其也是适用的，只需在相关定义前标明即可。

下面提供一个例子。这三行代码：

```
\NameTheorem[CN]{proofidea}{思路}
\CreateTheorem*{proofidea*}
\CreateTheorem{proofidea}<subsection>
```

可以分别定义不编号的环境 `proofidea*` 和编号的环境 `proofidea` (在 `subsection` 内编号)，它们支持在简体中文语境中使用，效果如下所示 (具体样式与所在的文档类有关)：

**思路** | `proofidea*` 环境。



**思路 4.9.1** | `proofidea` 环境。



## 5 目前存在的问题

- PJLauthor 仍然处于初步阶段，在很多方面还远远比不上相对成熟的 authblk。
- PJLlang: 针对 polyglossia 的设置仍然存在许多问题，因此现在主要功能都是通过 babel 实现的。
- PJLlang: 语言选项的设定存在问题，如 chinese 会导致 babel 报错，并且不同选项间还可能产生冲突。
- PJLpaper 的 preview 功能主要是通过 geometry 宏包实现的，因此在 KOMA 文档类中效果不好。
- PJLthm 对于定理类环境的编号与样式设定目前还无法由用户更改。
- PJLthm: 智能引用针对所有 PJLlang 已支持语言的本地化尚不完整，主要是中文、日文与俄文。
- 错误处理功能不完善，在出现一些问题时没有相应的错误提示。
- 代码中仍有许多可优化之处，有些部分耗时过长，特别是 PJLthm 对定理类环境的定义。