

pxjahyper パッケージ

八登崇之 (Takayuki YATO; aka. “ZR”)

v1.0 [2022/04/01]

目次

1	概要	1
2	パッケージの読込	1
3	機能	3
3.1	Unicode 符号値による入力	3
3.2	japanese-otf パッケージの文字入力命令への対応	3
3.3	PDF 文字列用の文字命令のユーザ定義	4
3.4	PDF 文字列用中のテキスト装飾命令の無効化	4

1 概要

(u)pL^AT_EX + hyperref + dvipdfmx の組み合わせで日本語を含む「しおり」をもつ PDF 文書を作成する場合に必要な機能を提供する。

- dvipdfmx 用の「tounicode special」について、内部漢字コードに応じて適切なものを出力する。
- PDF 文字列の中で LICR (`\a` や `\textsection` 等の文字出力の命令) が正しく機能するようにする。ただし、エンジンが pT_EX の場合は、out2uni/convbkmk (および試験的機能の “force-unicode”) を利用する場合を除き、JIS X 0208 にない文字は出力できない (hyperref の警告が出る)。
- T_EX の版面拡大機能が使われている (`\mag` が 1000 でない; 典型的には jsclasses の文書クラスで基底フォントサイズが 10 pt 以外である) 場合に、hyperref が出力する papersize special の紙面サイズの値が不正になるが、この場合に `\mag` 値を考慮して求めた正しいサイズによる papersize special を改めて出力する。

2 パッケージの読込

`\usepackage` で読み込む。

```
\usepackage[オプション,...]{pxjahyper}
```

使用可能なオプションは以下の通り。

- **ドライバオプション**： `dvipdfmx`、`dvips`、および `nodvidriver`（ドライバ依存動作の無効化を明示的に指示、現状ではほとんどの動作が無効になる）が指定できる。
※ 1.0 版において `nodvidriver` の別名の `none` は**廃止**された。（0.5 版から非推奨だった。）
- **autodvidriver**（既定）： ドライバオプションを `hyperref` のドライバ指定から自動的に判定する。
※ 1.0 版において名前を `auto` から `autodvidriver` に変更した。旧名の `auto` は**非推奨**とする。
- **tounicode**（既定）： 以下の 2 つの設定を行う。
 1. ドライバが `dvipdfmx` である場合は「`tounicode special`」を発行する。
※ この設定は `notounicode` オプションにより打ち消される。
 2. 「`tounicode special`」を前提にした出力を行う。
※ この設定は `out2uni`・`convbkmk` オプションと排他である。
- **notounicode**： `dvipdfmx` 用の「`tounicode special`」を発行しない。
- **out2uni**： `out2uni` フィルタを使うことを前提にした出力を行う。
- **convbkmk**： `convbkmk` フィルタを使うことを前提にした出力を行う。
※ ドライバが `dvips` の場合は既定で `convbkmk` が有効になる。これにより元の既定値 `tounicode` は（1 は効果がなく 2 は上書きされるため）実質的に無効化される。
- **otfutf**（既定）： `japanese-otf` パッケージの `\UTF` 命令を PDF 文字列中で使えるようにする。
※ 詳細は 3.2 節を参照。
- **nootfutf**： `otfutf` の否定。
- **otfcid**（既定）： `japanese-otf` パッケージの `\CID` 命令を PDF 文字列中で“可能な限り”使えるようにする。
※ エンジンの ϵ -TeX 拡張および `etoolbox` と `bxjatoucs` パッケージのインストールが必要。
※ 詳細は 3.2 節を参照。
- **nootfcid**： `otfcid` の否定。
- **disablecmds**（既定）： 「PDF 文字列中のテキスト装飾命令の無効化」を有効にする。
※ 詳細は 3.4 節を参照。
- **nodisablecmds**： `disablecmds` の否定。
- **otfmacros**（既定）： `japanese-otf` 付属の `ajmacros` パッケージが提供する文字入力命令（`\ajMaru`、`\ajLig` 等）を PDF 文字列中で“可能な限り”使えるようにする。
※ 詳細は 3.2 節を参照。
※ `otfmacros` を有効にする場合は `otfcid` も有効にする必要がある。
- **nootfmacros**： `otfmacros` の否定。
※ 0.6 版より既定を `otfmacros` に変更した。
- **bigcode**（既定）： `upTeX` での ToUnicode CMap として UTF8-UTF16 を用いる。
- **nobigcode**： `bigcode` の否定。`upTeX` での ToUnicode CMap として UTF8-UCS2 を用いる。
- **papersize**（既定）： `papersize special` の補正を有効にする。
- **nopapersize**： `papersize` の否定。
- **force-unicode**： `hyperref` の `unicode` オプションが有効でかつエンジンが pTeX である状況（0.9 版よりサポートが追加されたが**試験的**である）において出る警告を抑止する。

3 機能

「概要」で述べた機能は（オプション設定に応じて）自動的に実施される。

3.1 Unicode 符号値による入力

PDF 文字列入力中で、`\Ux` が以下の意味になる。PDF 文字列以外では `\Ux` は以前の定義（または未定義）に戻る。^{*1}

- `\Ux{Unicode 符号値 16 進}`： その符号値の文字を出力する。具体的な動作は以下の通り：
 - エンジンが `upLATEX` のときは、当該の文字自体を書いたのと同等になる。
 - エンジンが `pLATEX` で `out2uni` または `convbkmk` が有効の場合は、エスケープ表記 (`\0xUUUU`) を出力する。
- それ以外の場合は、`\Ux` は定義されない。

3.2 japanese-otf パッケージの文字入力命令への対応

■**\UTF 命令** `\UTF` 命令は、PDF 文字列中では `out2uni` 用の出力を行うように設計されている。本パッケージで `otfutf` オプションを有効にした場合は、PDF 文字列中の動作が以下のように変更される。

- `\Ux` 命令（3.1 節参照）が有効の場合は、`\Ux` と同じ動作になる。
- それ以外の場合（エンジンが `pLATEX` で `tounicode` を前提にする場合）は、警告を出した上でゲタ記号を出力する。
※ `pLATEX` では `tounicode` の機能で Unicode 文字を出力できないため。

※`\UTF` 命令の多言語版、すなわち `\UTFC`・`\UTFK`・`\UTFM`・`\UTFT` 命令も `\UTF` と同じ扱いになる。

■**\CID 命令** `japanese-otf` パッケージの仕様では `\CID` 命令は、PDF 文字列中ではサポートされない（未定義動作となる）。本パッケージで `otfcid` オプションを有効にした場合は、PDF 文字列中で `\CID` が“可能な限り”使えるようにする。具体的な仕様は以下の通り。

- 当該の AJ1 のグリフに“対応”する**単独の** Unicode 文字があればそれを出力し、なければ（警告を出した上で）削除する。^{*2}
- ただし `\Ux` 命令（3.1 節参照）が無効になる場合は、そもそも Unicode 文字も出力できないため、常に（警告を出した上で）ゲタ記号を出力する。結局情報は欠落するが、それでも未定義動作（エラーになりにくい）よりは好ましいであろう。

※ `otfcid` の利用には、エンジンの `ε-TEX` 拡張および `etoolbox` と `bxjatoucs` パッケージが必要。

^{*1} `\Ux` という命令名は `bxbase` パッケージの Unicode 符号値入力用の命令が使っているものである。従って、`bxbase` パッケージを読み込んでいれば、「PDF 文字列と版面出力の両方に使われる」ようなテキストにおいて、`\Ux` で Unicode 符号値入力が可能になる。ただし、Unicode 符号値入力用の命令としては「`japanese-otf` パッケージの `\UTF` 命令」の方が有名であり、`pxjahyper` は `\UTF` もサポートするので、こちらを使う方が無難かもしれない。

^{*2} 他の同様の場合と合わせてゲタ記号を出力するようにしたい。1.0 版において仕様を変更する予定。

※`\CID` 命令の多言語版はサポートされない。

■**ajmacros パッケージの命令** 本パッケージで `otfmacros` オプションを有効にした場合は、`japanese-otf` 付属の `ajmacros` パッケージが提供する文字入力命令 (`\ajMaru`、`\ajLig` 等) を PDF 文字列中で “可能な限り” 使えるようにする。具体的な仕様は以下の通り。

- 現状では、`\Ux` 命令が有効になる場合のみがサポートされる。
※それ以外の場合は `otfmacros` オプションは無効になる。
- Unicode 文字で表現可能であればそれを出力し、なければ代替表現を出力する。
- Unicode 文字を出力する場合の仕様は `\CID` と同じ。代替表現の場合は文字自体が出力されうる。

※ `otfmacros` を有効にする場合は `otfcid` も有効にする必要がある。(従って `otfcid` と同じ前提条件が課される。) `nootfcid` を指定した場合は `otfmacros` も無効になる。

※ `ajmacros` パッケージの多くの命令は “脆弱 (fragile)” である。そのため、節見出し (`\section` 等の引数) で `\ajMaru` 等の命令を使いたい場合は、命令の前に `\protect` 付ける必要がある。^{*3}

3.3 PDF 文字列用の文字命令のユーザ定義

以下の命令が提供される。(プリアンプルでのみ使用可能。)

- `\pxDeclarePdfTextCommand{制御綴}{〈JIS 符号値〉}{〈Unicode 符号値〉}`: PDF 文字列中の `\制御綴` の動作として、指定した符号値の文字を出力することを指定する。
- `\pxDeclarePdfTextComposite{制御綴}{〈引数〉}{〈JIS 符号値〉}{〈Unicode 符号値〉}`: PDF 文字列中の「`\制御綴` (アクセント命令) + 〈引数〉」の動作として、指定した符号値の文字を出力することを指定する。

これらの命令において、符号値は 16 進数で指定する。「JIS 符号値」は `upLaTeX` では使われないので省略して (空にして) もよい (或いはそもそも JIS X 0208 にない文字の場合は省略する)。逆に「Unicode 符号値」は `pLaTeX` の動作でかつ「JIS 符号値」が指定されている場合は省略してよい。

例えば、以下のように定義しておくと、PDF 文字列中で `\textschwa` (schwa 記号) や `\d{t}` (t) が使えるようになる。

```
\pxDeclarePdfTextCommand{\textschwa}{}{0259}
\pxDeclarePdfTextComposite{\d}{t}{}{1E6D}
```

3.4 PDF 文字列用中のテキスト装飾命令の無効化

PDF 文字列は単なる Unicode 文字列として扱われるものなので、`\textit` や `\large` 等のテキスト装飾用の命令は意味をなさず、またそれらの命令の実装は PDF 文字列の解釈中は正常に処理できない。PDF 文字列と版面出力の両方に使われるテキスト (節見出し等) についてテキスト装飾命令が支障なく使えるように、`hyperref` では基本的なテキスト装飾命令 (多くは `LaTeX` カーネルが提供するもの) について、「PDF 文字

^{*3} ちなみに、引数が PDF 文字列として解釈される場合には、`\protect` は全く結果に影響しない。

列として扱う場合は自動的に無効化^{*4}する」機構を実装している。これにより、例えば節見出しのテキストに“`\textit{text}`”が含まれていたとすると、版面に出力する場合には“*text*”のように装飾が施され、一方で、PDF 文字列としては“`text`”と解釈されることになる。

0.5 版以降の `pxjahyper` では、この無効化の対象に「和文用のテキスト装飾命令（およびそれに準じるもの）」を追加するようになった。以下の命令が対象になる。

- `hyperref` での無効化の対象である「フォント選択命令」の和文版に相当するもの。例えば、`\textmc`
`\gtfamily \kanjifamily \romanshape \usekanji \useroman \userelfont` 等が該当する。
- `pLATEX` カーネル命令： `\<`
- `pTEX` プリミティブ： `\(dis)inhibitglue \(\no)autospacing \(\no)autoxspacing`
- `plext` の命令： `\bou \kasen \rensuji`
- `japanese-otf` の命令： `\textmg \mgfamily \ltseries \ebseries \propshape`
- `jsclasses` のクラスの命令： `\maybeblue \HUGE`
- `jlreq` クラスの命令： `\jafontsize \tatechuyoko \jidori`

^{*4} 例えば、“`\textit{text}`”や“`{\large text}`”は単に“`text`”と書いたものと見なされる。